

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm Krotność = 0.8 2*2.4*1.0+5.75*1.0+11.0*1.5+9.0*4.0	m ² m ²	 63.050	 63.050
				RAZEM	63.050
2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 2*3.4+4.75+11.0+7.0+1.5+9.0+7.5+2*0.5	m m	 48.550	 48.550
				RAZEM	48.550
3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 48.55	m m	 48.550	 48.550
				RAZEM	48.550
4	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 63.05	m ² m ²	 63.050	 63.050
				RAZEM	63.050
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.4 63.05	m ² m ²	 63.050	 63.050
				RAZEM	63.050
6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej / Analogia / podsypka z kruszywa 0-4 mm 63.05	m ² m ²	 63.050	 63.050
				RAZEM	63.050