

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 80*(2*0.5+3)+2*10.0	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 80*(2*0.5+3)+20	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Pobocza. Krotność = 0.5 2*0.5*80	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 80*3+20	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 80*3+20	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000