

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI 960	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	960.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>960.000</b>
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm Krotność = 0.67 240*3.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	840.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm Krotność = 1.33 240*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm Krotność = 0.5 240	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>