

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna wycena indywidualna	Wytyczenie granic działki drogowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 1.66 4.0*169.0	m ²		
			m ²	676.000	
				RAZEM	676.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm POBOCZA Krotność = 0.333 169.0*0.50*2	m ²		
			m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-01 0223-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objętości do 1.50 m3/m 0.5*(0.4+1.2)*0.4*65.0	m ³		
			m ³	20.800	
				RAZEM	20.800
6	kalkulacja własna kalk. własna	Wykonanie przepustu pod zjazdem z rury PVC fi 400 o sztywności obwodowej SN8 (8 kN/m2) na ławie tłuczniowej grubości 30 cm	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	kalkulacja własna kalk. własna	Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rury PVC fi 400 o sztywności obwodowej SN8 (8 kN/m2) na ławie betonowej grubości 20 cm. Rura zakończona ściankami czołowymi. Rowy na wlocie i wylocie przepustu wybrukowane lub wyłożone ażurami - 2x3m2. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi (wraz z wykopem i montażem).	m		
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000