

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		13.0	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		8.1*2.0	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		0.5*(12.3+7.6)*2.0+0.5*(7.6+3.0)*18.2+36.4*3.0+7.0+7.0*6.30	m ²	276.660	
				RAZEM	276.660
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		276.66	m ²	276.660	
				RAZEM	276.660
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. Krawężnik na ławie betonowej.	m		
		13.0	m	13.000	
				RAZEM	13.000
6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ²	m ²		
		16.20	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200