

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 240*3.5*0.2	m ³ m ³	 168.000	
				RAZEM	168.000
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 840	m ² m ²	 840.000	
				RAZEM	840.000
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 240*3.5	m ² m ²	 840.000	
				RAZEM	840.000
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm - POBOCZA Krotność = 0.2 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm Krotność = 1.33 240*3	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
6	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Wytyczenie granic drogi przez geodetę	kpl. kpl.	 1.000	
	1			RAZEM	1.000