

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 105*5.0+165.0*4.0	m ² m ²	1 185.000	
				RAZEM	1 185.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 1185+4.0*13.0	m ² m ²	1 237.000	
				RAZEM	1 237.000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 105.0*4.0 +3.0*165.0	m ² m ²	915.000	
				RAZEM	915.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 915	m ² m ²	915.000	
				RAZEM	915.000
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Pobocza. Krotność = 0.5 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000