

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.  | Razem    |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|----------|----------|
| 1   | KNR 2-31<br>0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br>460*4+4*5 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1860.000 |          |
|     |                     |   |                                  | RAZEM    | 1860.000 |
| 2   | KNR 2-31<br>0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm<br>1860      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1860.000 |          |
|     |                     |   |                                  | RAZEM    | 1860.000 |
| 3   | KNR 2-31<br>0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Pobocza.<br>Krotność = 0.5<br>460.0*2*0.5         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 460.000  |          |
|     |                     |   |                                  | RAZEM    | 460.000  |