

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm, z odwozem urobku 2 km. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 140.0*4.0+10.0*6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  620.000	  620.000
				RAZEM	620.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Krotność = 1.33 620	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  620.000	  620.000
				RAZEM	620.000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 140.0*3.0+10.0*5.0+10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  480.000	  480.000
				RAZEM	480.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 480	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  480.000	  480.000
				RAZEM	480.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Pobocza. Krotność = 0.5 150.0*2*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  150.000	  150.000
				RAZEM	150.000