

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, ze ścinką ewentualnego nadmiaru i jego odwozem 115.0*4.5	m ² m ²	517.500	
				RAZEM	517.500
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Krotność = 0.66 115*4.5	m ² m ²	517.500	
				RAZEM	517.500
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 115.0*3.5	m ² m ²	402.500	
				RAZEM	402.500
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 402.5	m ² m ²	402.500	
				RAZEM	402.500
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Pobocza. Krotność = 0.5 115.0*2*0.5	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000