

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 12.5*(34-7.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	327.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.500</b>
2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 1.1*(1.5+7.15+7.15)+1.5*7.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.105</b>
3	KSNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 1.4*(1.5+7.15*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.120</b>
4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.6*(1.25+0.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
5	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PVC 2.06*1.44*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.933</b>
6	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z wysokoudarowego PVC 1.45*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.335</b>
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.06*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.030</b>
8	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 1.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.030</b>
9	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 1.44*4+2.06*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.880</b>
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.5*7.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
11	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 1.5*7.15+25*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.225</b>