

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 8.8*21.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.960</b>
2	KNR 0-18 2611-07	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach 2*(8.2+21.5)*2.65-2.36*0.96*4-0.86*1.4*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.084</b>
3	KNR 0-18 2613-01	Układanie poziomych paneli winylowych wraz z dociepleniem na gotowym ruszcie na ścianach /ANALOGIA/ 129.084	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.084</b>
4	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe /ANALOGIA/ 2*(8.2+21.5)*2	m m	118.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.800</b>
5	KNR 0-18 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych - narożniki /ANALOGIA/ 4*2.65	m m	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
6	KNR 0-18 2614-04	Montaż elementów wykończeniowych - okładanie ościeży /ANALOGIA/ 16*(1.4*2+0.86)+(2.36*2+0.96)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.280</b>
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 16*1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 16*0.96*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.608</b>