

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 11.7*29.8	m ² m ²	348.660	
				RAZEM	348.660
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (9.1*1.5+4.85*1.35)*2.5*0.5	m ² m ²	25.247	
				RAZEM	25.247
3	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² (9.1*1.5+4.85*1.35)*0.5	m ² m ²	10.099	
				RAZEM	10.099
4	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 25.247+10.099	m ² m ²	35.346	
				RAZEM	35.346
5	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 1.1*(2*9.1-1.35+2*4.85)+4.85*1.35+9.10*1.5	m ² m ²	49.403	
				RAZEM	49.403
6	KSNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 1.4*(2*9.10-1.35+2*4.85)	m ² m ²	37.170	
				RAZEM	37.170
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.8*7*(1.25+0.5)	m ² m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
8	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1.44*1.46	m ² m ²	2.102	
				RAZEM	2.102
9	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z PVC z samozamykaczem 1.4*2.3	m ² m ²	3.220	
				RAZEM	3.220
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.5*0.25	m ² m ²	0.375	
				RAZEM	0.375
11	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 0.375	m ² m ²	0.375	
				RAZEM	0.375
12	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (1.44*2+1.46)*0.25	m ² m ²	1.085	
				RAZEM	1.085
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.085	m ² m ²	1.085	
				RAZEM	1.085
14	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko (2.55+1.00)*4.00	m ² m ²	14.200	
				RAZEM	14.200