

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm $1.65*(42.0+2.3)+(10.7-5.1)*9.7$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127.415	
				RAZEM	127.415
2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 127.415	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127.415	
				RAZEM	127.415
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 0.5 $(12.0-5.1)*10.0+(12.0-5.1)*0.6$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.140	
				RAZEM	73.140
4	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta Krotność = 2 $(12-10.7)*10+0.3*7.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.250	
				RAZEM	15.250
5	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II $(42.0+2.3)*1.5+7.5*12$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	156.450	
				RAZEM	156.450
6	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II $2.3+42.0+12+10+12-5.1$	m m	73.200	
				RAZEM	73.200
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,03M3/1M $73.2*0.03$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.196	
				RAZEM	2.196
8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - analogia  73.2	m m	73.200	
				RAZEM	73.200
9	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem $(42+2.3)*1.5+1.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.450	
				RAZEM	67.450
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm $(12.0-5.1)*10.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.000	
				RAZEM	69.000
11	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.000	
				RAZEM	69.000
12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km $127.415*(0.03+0.15)+42*0.15*0.3$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	24.825	
				RAZEM	24.825
14	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm $(5.1-1.65)*(42+2.3)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152.835	
				RAZEM	152.835