

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm $42*1.65+8.7*(9.2-4.0)$	m ² m ²	114.540	114.540
				RAZEM	114.540
2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 114.54	m ² m ²	114.540	114.540
				RAZEM	114.540
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni i w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm $(10-8.7)*(12-4.0)+(12-9.2)*10.0+(42-8.7+15)*(4.65-4.0)$	m ² m ²	69.795	69.795
				RAZEM	69.795
4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II $(42+2.0)*1.5+69.795$	m ² m ²	135.795	135.795
				RAZEM	135.795
5	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II $42+42+7.5+12+2+15$	m m	120.500	120.500
				RAZEM	120.500
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,03M3/1M $120.5*0.03$	m ³ m ³	3.615	3.615
				RAZEM	3.615
7	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej $120.5-32+15$	m m	103.500	103.500
				RAZEM	103.500
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $32+15$	m m	47.000	47.000
				RAZEM	47.000
9	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem $(42+2)*1.5$	m ² m ²	66.000	66.000
				RAZEM	66.000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm $33.74+7.5*10+66$	m ² m ²	174.740	174.740
				RAZEM	174.740
11	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem $7.5*10$	m ² m ²	75.000	75.000
				RAZEM	75.000
12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm $(42+15-12)*0.75$	m ² m ²	33.750	33.750
				RAZEM	33.750
14	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km $114.54*(0.03+0.15)$	m ³ m ³	20.617	20.617
				RAZEM	20.617